

UTTAGSLÅDA URBSP



Uttagslåda för 16 och 32A



Uttagslåda i 16 respektive 32 A utförande.

Uttagslådorna har gott om kopplingsutrymme och har knock-oututförande FL 13 både på över- och undersidan (3 x 32 mm knockouts)

Anslutningsbar ledararea 25 mm² samt jord max 16 mm².

Skyddsklass IP44.

TEKNISKA DATA

| E-nummer | Beteckning | Bestyckning | Driftspänning V | Personskyddsbrytare typ | Mått mm (hxbxd) |
|-----------|-------------------|--|-----------------|--|--------------------|
| 24 664 15 | URBSP 416-6 / 16A | 1 st uttag IEC 416-6 2 st uttag UIF/schuko (E18 968 80) 1 st personskyddsbrytare 4-pol 16A 1 st personskyddsbrytare 2-pol 13A | 230/400 | 4-pol 16A C-kar 6kA (E21 632 72) 2-pol 13A C-kar 6kA (E21 632 85) | 220 x 200 x 145 mm |
| 24 664 16 | URBSP 432-6 / 32A | 1 st uttag IEC 432-6 2 st uttag UIF/schuko (E18 968 80) 1 st personskyddsbrytare 4-pol 32A 1 st personskyddsbrytare 2-pol 13A | 230/400 | 4-pol 32A C-kar 6kA (E21 632 75) 2-pol 13A C-kar 6kA (E21 632 85) | 220 x 200 x 155 mm |