



# Huvudbrytare

## 2-MODULS BREDD

GARO lanserar en helt ny serie av huvudbrytare utvecklade med stöd av gedigen kunskap och vetenskapliga undersökningar. Produkterna håller högsta kvalitet, bästa prestanda och är mycket driftsäkra.

Brytarna bygger 2-moduls bredd.

- Möjlighet till skruvfastsättning eller fastsättning på DIN-skens
- Mekaniskt slitstark
- Lämpliga för Cu-kablar från 2 mm<sup>2</sup> upp t o m 25 mm<sup>2</sup>



E-nummer	Antal moduler	Poler	Isolat märksp	Driftkategori		Motors märkeffekt	Max säkring A	Villkorlig 1KKKA märkkortslutningsbr	Ansl area mm <sup>2</sup>	Max vridmoment Nm
				AC422/A 400V	AC23/A 400V	AC23/KU 400V				
2142039	2	3	690	40	32	17	40	50	2-25 mm <sup>2</sup>	3 Nm
2142040	2	3	690	63	41	50	63	50	2-25 mm <sup>2</sup>	3 Nm
2142029	1	1	4:e Pol							

GARO AB

Box 203, 335 25 Gnosjö, tel 0370 33 28 00, Fax 0370 33 28 50, info@garo.se

garo.se

**GARO**<sup>®</sup>

En nytänkande kraft