

TEKNISK INFORMATION

Lastbrytare

Tekniska data enligt IEC 60947-3

		Brytare typ				
		LSP 380	LSPE 3125	LSPE 3160	LSPE 3400	LSPE 3630
Termisk ström (I _{th}) 40 °C	A	100	125	160	400	630
Isolationsmärkspänning (U _i)	V	690	800	800	1000	1000

Nominell driftström (I_e) vid driftklasser enl IEC 60947-1

AC23 A/B Motor

400 V	A	63 /	125 / 125	160 / 160	400 / 400	500 / 500
500 V	A	40 /	100 / 100	100 / 100	315 / 315	315 / 315
690 V	A	32 /	63 / 80	63 / 80	160 / 200	160 / 200

AC22 A/B Fördelning

400 V	A	80 /	125 / 125	160 / 160	400 / 400	630 / 630
500 V	A	80 /	125 / 125	125 / 125	400 / 400	500 / 500
690 V	A	80 /	125 / 125	125 / 125	250 / 315	315 / 315
DC20B 500 V	A		125	160	400	630
DC21B 500 V	A		125	125	400	500
DC22B 500 V	A		125	125	400	500
DC23B 500 V	A		125	125	400	500

Arbets effekt AC23B

230 V	kW	15				
400 V	kW	30	63	80	2250	280
500 V	kW	25	63	63	220	220
690 V	kW	30	75	75	185	185

Slut- och brytförmåga

Märkkortslutnings slutförmåga (I _{cm}) Toppvärde	kA	8,7	20	20	25	25
Manövereringskraft	Nm		6,5	6,5	14,5	14,5